

# Ručně vedený elektrický paletový vozík

---

PNE 15 PRO



---

PNE15PRO20240624DS

# Ručně vedený elektrický paletový vozík

| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA |                                                          |                 |        |                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------------|
| 1.2                    | Model                                                    |                 |        | PNE 15 PRO/1150                      |
| 1.3                    | Pohon                                                    |                 |        | Elektro                              |
| 1.4                    | Provozní typ                                             |                 |        | chodící obsluha                      |
| 1.5                    | Jmenovitá nosnost                                        | Q <sub>1</sub>  | kg     | 1500                                 |
| 1.6                    | Vyložení těžiště nákladu                                 | c               | mm     | 600                                  |
| 1.8                    | Vzdálenost náklad od středu řídicí nápravy k čelu vidlic | x               | mm     | 947                                  |
| 1.9                    | Rozvor                                                   | y               | mm     | 1187                                 |
| HMOTNOST               |                                                          |                 |        |                                      |
| 2.1                    | Celková hmotnost                                         |                 | kg     | 125                                  |
| 2.2                    | Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní            |                 | kg     | 500/1225                             |
| 2.3                    | Zatížení na nápravu bez nákladu – přední/zadní           |                 | kg     | 96/29                                |
| KOLA                   |                                                          |                 |        |                                      |
| 3.1                    | Typ kol                                                  |                 |        | Polyurethan (PU)                     |
| 3.2                    | Rozměr kol - přední                                      | Ø x             | mm     | Ø210x70                              |
| 3.3                    | Rozměr kol, zátěžová kola (průměr x šířka)               | Ø x             | mm     | Ø 80x70                              |
| 3.4                    | Rozměry přidaných (balančních) kol                       | Ø x             | mm     | Ø 80x30                              |
| 3.5                    | Počet kol - hnací, balanční/zátěžová (x=hnaná kola)      |                 | mm     | 1x/ 2(1x/ 4) nebo 1x +2/ 2(1x +2/ 4) |
| 3.6                    | Rozchod kol – přední                                     | b <sub>10</sub> | mm     | 430                                  |
| 3.7                    | Rozchod kol – zadní                                      | b <sub>11</sub> | mm     | 380                                  |
| ROZMĚRY                |                                                          |                 |        |                                      |
| 4.4                    | Zdvih                                                    | h <sub>3</sub>  | mm     | 115                                  |
|                        | Výška zdvihu                                             | h <sub>23</sub> | mm     | 195                                  |
| 4.9                    | Výška řídicí oje v řídicí poloze – min/max               | h <sub>14</sub> | mm     | 700/1160                             |
| 4.15                   | Výška spuštěných vidlic                                  | h <sub>13</sub> | mm     | 80                                   |
| 4.19                   | Celková délka                                            | l <sub>1</sub>  | mm     | 1537                                 |
| 4.20                   | Délka k čelu vidlice včetně upínací desky                | l <sub>2</sub>  | mm     | 388                                  |
| 4.21                   | Celková šířka                                            | b <sub>1</sub>  | mm     | 540                                  |
| 4.22                   | Rozměry vidlic                                           | s/e/l           | mm     | 50 / 160 / 1150                      |
| 4.25                   | Šířka přes vidlice                                       | b <sub>5</sub>  | mm     | 540                                  |
| 4.32                   | Světlá výška, střed rozvoru                              | m <sub>2</sub>  | mm     | 30                                   |
| 4.34                   | Šířka pracovní uličky pro palety 800x1200 mm             | A <sub>st</sub> | mm     | 2013                                 |
| 4.35                   | Poloměr otáčení                                          | Wa              | mm     | 1336                                 |
| PROVOZNÍ ÚDAJE         |                                                          |                 |        |                                      |
| 5.1                    | Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu                  |                 | km/h   | 4,2/4,7                              |
| 5.2                    | Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu                   |                 | m/s    | 0,020/0,025                          |
| 5.3                    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu                |                 | m/s    | 0,05/0,04                            |
| 5.8                    | Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu                   |                 | %      | 6/16                                 |
| 5.10                   | Provozní brzda                                           |                 |        | Elektromagnetická                    |
| ELEKTROMOTOR           |                                                          |                 |        |                                      |
| 6.1                    | Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min.                |                 | kW     | 0,65                                 |
| 6.2                    | Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 10%                     |                 | kW     | 0,5                                  |
| 6.4                    | Napětí baterie, jmenovitá kapacita K <sub>s</sub>        |                 | V/Ah   | 24/40                                |
| 6.5                    | Hmotnost baterie                                         |                 | kg     | 5.8 (8.5)                            |
| 6.6                    | Spotřeba energie podle VDI cyklu                         |                 | kWh/h  | 0,18                                 |
| OSTATNÍ ÚDAJE          |                                                          |                 |        |                                      |
| 8.1                    | Typ pohonné jednotky                                     |                 |        | DC (kontrola rychlosti)              |
| 8.4                    | Úroveň hluku v úrovni ucha řidiče dle EN 12053           |                 | dB (A) | <70                                  |

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

